

CAMIONES GRÚA

Tenemos en propiedad para realizar trabajos de transporte y elevación en las obras camiones grúa, con diferentes plumas como se detalla a continuación:

GRÚA PK 17000

Grúa hidráulica con momento de elevación de 16,6 Ton x m, alcance 6,1m, ángulo de giro 400 grados, dos gatos de apoyo extensibles lateralmente hasta 5,1m, mando por radio Danfoss-Scanreco, depósito aceite 200 L con filtros, con sus piezas de fijación. Grúa hidráulica con sistema de dobles palancas "Power Link". Sistema de reducción de velocidad "HPLS". Filtro de alta presión. Radiador de aceite.

GRÚA PK 27000

Grúa hidráulica con momento elevación 26,5 Ton x m, alcance 8,10 m con doble prolonga hidráulica, giro continuo, mediante motor reductor y corona, 2 gatos apoyo extensibles hidráulicos hasta 6,0 m, mando por radio Danfoss-Scanreco con display, depósito aceite 200 L, con piezas de fijación. Grúa hidráulica con sistema de dobles palancas "Power Link". Filtro de alta presión. Sistema "HPLS". Requiere bomba de caudal variable. Radiador de aceite.

GRÚA PK 44002

Grúa hidráulica con momento de elevación de 42,5 Ton x m, alcance 8,0 m con doble prolonga hidráulica, ángulo de giro 400 grados, con doble cremallera, dos gatos de apoyo con soportes extensibles hidráulicos hasta 6,6 m, mando por radio Danfoss-Scanreco con display, depósito de aceite de 300 L. con filtros, con sus piezas de fijación. Grúa con sistema de dobles palancas "Power Link". Nivel. Cuentahoras. Filtro de alta presión. Radiador de aceite de 10,5 kW. Distribuidor gatos traseros.

GRÚA PK 100002

Grúa con momento de elevación de 92,2 Ton x m, alcance con 4 prolongas hidráulicas de 11,3m, giro continuo mediante doble motor reductor y rodamiento, dos gatos de apoyo extensibles hidráulicos hasta 8,6 m, con giro automático de 180 grados y platos de apoyo anchos, mando por radio Danfoss-Scanreco con display. Depósito de aceite de 450L. con filtros y con sus piezas de fijación. Grúa con sistema de dobles palancas "Power Link Plus". Brazo articulado con inclinación de 10 grados hacia arriba. Filtro de

alta presión. Nivel. Cuentahoras. Sistema de reducción de velocidad "HPLS". Sistema AOS de amortiguación. Radiador de aceite de 20 kw. Distribuidor gatos traseros. Gancho de 15 Ton. Base integrada. Requiere bomba de caudal variable.

FOTOS



